Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:06

Link do produktu: https://wodomania.pl/akumulator-toyama-motive-npm-35-ah-12v-deep-cycle-p-678.html



Akumulator Toyama Motive NPM 35 Ah 12V Deep Cycle

Cena	**400,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**NPM35**
Kod producenta	**Toyama NPM 35ah**
Producent	**Toyama**
Miejsce realizacji gwarancji	**Autoryzowany serwis producenta**

Opis produktu

Akumulator żelowy Toyama Motive NPM 35 Ah 12V Deep Cycle

Akumulator o specjalnej konstrukcji przeznaczony wyłącznie do pracy cyklicznej, idealnie sprawdza się w pojazdach EV, wózkach inwalidzkich i **silnikach elektrycznych.**

Podwyższona ilość Ilość cykli pracy akumulatorów serii **EV AGM** przy głębokich rozładowaniach do nawet 1200 cykli przy 50% COD i 800 przy 70%. *1)



Zalety:

Długa żywotność

Możliwość montażu w dowolnej pozycji

Całkowita bezobsługowość

Odporny na niskie temperatury

Hermetyczna konstrukcja

Powolny proces samorozładowania

Szeroki zakres temperatur pracy

Zastosowanie

- systemy UPS, centralki
- systemy radiofoniczne (Centrale Tele i radiokuminikacyjne)
- mobilne zastosowania
- sprzęt medyczny
- silniki elektryczne (wózki inwalidzkie, golfowe, wózki widłowe)
- systemy alarmowe, car audio
- urządzenia nawigacji

- awaryjne zasilanie automatyki
- zabawki
- narzędzia bezprzewodowe
- kasy, drukarki fiskalne
- zasilanie w przyczepach kempingowych
- motocykle, quady, skutery, łódki, motorówki, kosiarki
- oświetlenie awaryjne, systemy solarne, elektrownie wiatrowe

Akumulator odporny na niskie i wysokie temperatury (od -20 do + 50 C).
Może pracować w dowolnej pozycji. Jest całkowicie bezobsługowy, ma doskonałą zdolność ładowania i mały stopień rozładowania. Konstrukcja akumulatora jest hermetyczna.

Parametry:

Pojemność - **35 Ah** (C20)
Napięcie - 12 V
Napięcie ładowania w temp. 25 st.C cyklicznie 14,4 -14,7V
Długość - 195 mm
Szerokość - 130 mm
Wysokość - 172 mm
Waga – 11 kg

Pełna szczelność, technologia wykonania AGM DEEP CYCLE.

Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatami ISO 9001 ISO14001 .

*1) ilość cykli uzyskana w warunkach laboratoryjnych przez producenta, rzeczywista ilość cykli pracy może się różnić od podanej i będzie zależała od sposobu używania , warunków pracy , jakości ładowania i wielu innych czynników.