Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 03:32

Link do produktu: https://wodomania.pl/akumulator-zelowy-toyama-npg-18-12v-p-668.html



Akumulator żelowy Toyama NPG 18 12V

Cena	**210,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**NPG18**
Producent	**Toyama**
Miejsce realizacji gwarancji	**Autoryzowany serwis producenta**

Opis produktu

Akumulator żelowy Toyama NPG 18 12V

Seria GEL NPG odnosi się do akumulatorów produkowanych w oparciu o technologię VRLA i żel. Baterie żelowe posiadają znacznie lepsze parametry niż baterie typu NP szczególnie w zastosowaniach cyklicznych. Akumulatory te są szczególnie polecane do zasilania silników elektrycznych, oświetlenia awaryjnego, elektrowni solarnych i wiatrowych.



Zalety:

- prawdziwy żel, nie AGM
- zwiększona ilość głębokich cykli rozładowania-ładowania
- żelowany elektrolit nie rozwarstwia się
- dobrze toleruje podwyższoną temperaturę pracy
- pełny powrót ze stanu głębokiego rozładowania, nawet jeśli ponowne ładowanie baterii ma miejsce po jakimś czasie
- bardzo dobra wydajność przy długich czasach rozładowań
- zmniejszone samorozładowanie
- do zastosowań przy niestabilnej sieci zasilającej
- żywotność do 12 lat

Zastosowanie:

- systemy UPS, centralki
- systemy radiofoniczne (Centrale Tele i radiokuminikacyjne)
- mobilne zastosowania
- sprzęt medyczny
- silniki elektryczne (wózki inwalidzkie, golfowe, wózki widłowe)
- systemy alarmowe, car audio
- urządzenia nawigacji
- awaryjne zasilanie automatyki
- zabawki
- narzędzia bezprzewodowe
- kasy, drukarki fiskalne
- zasilanie w przyczepach kempingowych
- motocykle, quady, skutery, łódki, motorówki, kosiarki
- oświetlenie awaryjne, systemy solarne, elektrownie wiatrowe

Akumulator odporny na niskie i wysokie temperatury (od -20 do + 50 C).
Może pracować w dowolnej pozycji. Jest całkowicie bezobsługowy, ma doskonałą zdolność ładowania i mały stopień rozładowania. Konstrukcja akumulatora jest hermetyczna.

Dane techniczne:

Pojemność: 18 Ah (C20)
Napięcie: 12 V
Długość: 180 mm
Szerokość: 76 mm
Wysokość: 167 mm
Waga: 5 kg

Akumulatory AGM i GEL przy pracy cyklicznej ładujemy zawsze specjalnymi ładowarkami.

!!! Należy doładowywać akumulator po każdym użyciu. Akumulator nie może być rozładowany poniżej progów napięcia 10,5V. Nie można przechowywać akumulator w stanie rozładowanym !!!