Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:17

Link do produktu: https://wodomania.pl/ladowarka-schumacher-spi10a-12v-p-220.html



Ładowarka Schumacher SPI10A 12V

Cena	**480,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SpI10/12**
Kod producenta	**spi10/12**
Producent	**Schumacher**
Miejsce realizacji gwarancji	**Autoryzowany Serwis Producenta**

Opis produktu

Od 1947 roku, Schumacher Electric Corporation wyznacza standardy w dziedzinie jakości i innowacyjności, aby zaspokajać oczekiwania swoich klientów. Wielokrotnie nagradzane opatentowane technologie sprawiają, że Schumacher jest najczęściej wybieraną marką wśród producentów ładowarek.
Firma Schumacher korzystając z bogatej historii i doświadczenia, tworzy najbardziej zaawansowane ładowarki pod względem jakości, technologii oraz innowacji. Zaprojektowane i skonstruowane w Stanach Zjednoczonych.

W niezależnych testach zajmuje pierwsze miejsce wśród ładowarek:

Schumacher SPI 10

Nowoczesna impulsowa mikroprocesorowa ładowarka do szybkiego ładowania i konserwacji akumulatorów:
kwasowo - ołowiowych, wapniowych, deep cycle, żelowych, oraz AGM.*
Ładowarka o napięciu 12V ładuje prądem o natężeniu 10A.

Najnowsze ładowarki Schumacher serii Battery Extender pomagają utrzymywać akumulator w dobrej kondycji. Dzięki wieloetapowym procesom ładowania naładujesz precyzyjnie akumulator i przedłużysz jego żywotność.

Jako jedne z nielicznych ładowarek impulsowych potrafią naładować nawet bardzo głęboko rozładowane akumulatory (od 2V) !!!

WIELOETAPOWY PROCES ŁADOWANIA

1 Analiza
2 Recover
3 Miękki start
4 Intensywne ładowanie



5 Absorpcja
6 Monitoring
7 Impulsowe ładowanie końcowe
8 Konserwacja

1 Ładowarka sprawdza czy akumulator jest w stanie przyjąć ładunek.
2 Regeneracja akumulatora.
3 Początkowa faza ładowania małym napięciem.
4 Ładowarka ładuje maksymalny prądem do osiągnięcia 80%
5 Ładowanie prądem malejącym
6 Ładowarka bada czy akumulator jest w stanie utrzymać ładunek.
7 Ładowanie końcowe stałym napięciem.
8 Utrzymanie akumulatora w przedziale 95 - 100% naładowania.

ŁADOWARKA Z MIKROPROCESOREM- WIELOETAPOWY PROCES ŁADOWANIA DLA WIĘKSZEJ PRECYZJI, BEZPIECZEŃSTWA I ŻYWOTNOŚCI AKUMULATORA. ŁADOWARKA POSIADA CYFROWĄ DIAGNOSTYKĘ "MIĘKKI START" ORAZ TRYB PODTRZYMANIA NAŁADOWANEGO AKUMULATORA.

KOMPENSACJA TEMPERATURY - ŁADOWARKA DOPASOWUJE NAPIĘCIE DO KONKRETNEGO AKUMULATORA.

CZYTELNY ANIMOWANY WYŚWIETLACZ LCD POKAZUJE AKTUALNY ETAP ŁADOWANIA ORAZ POZIOM NAŁADOWANIA BATERII W PROCENTACH. DODATKOWO ŁADOWARKA INFORMUJE DIODAMI O STATUSIE ŁADOWANIA.

ŁADOWARKA WYPOSAŻONA W WENTYLATOR - CHŁODZENIE WPŁYWA NA ŻYWOTNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ ŁADOWARKI.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWZWARCIOWE I PRZED SKUTKAMI ODWROTNEGO PODŁĄCZENIA KLEM.

WYSOKIEJ JAKOŚĆI PRZEWODY ORAZ ZACISKI. DODATKOWO DO ZESTAWU JEST DOŁĄCZANA WTYCZKA DO ZAPALNICZKI ORAZ ADAPTER Z KABLEM OCZKOWYM.

WBUDOWANY HACZYK DO WYGODNEGO POWIESZENIA ŁADOWARKI.

ŁADOWARKA POSIADA EUROPEJSKI CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE.

CERTYFIKAT DEKRA ŚWIADCZY O WYSOKIEJ JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI DLA MODELI SPI.

DANE TECHNICZNE:

PRĄD ŁADOWANIA 10A
MINIMALNA POJEMNOŚĆ 40Ah
MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ 150AH

Wejście: 230V~50Hz, 2A
Wyjście: 12V, 10A
Waga: 1,10kg
Wymiary: 18,5cm x 14cm x 6cm
Stopień ochrony: IP20
Gwarancja: 2 lata

Prostownikiem tym możemy naładować akumulatory używane w samochodach osobowych, ciężarówkach, maszynach rolniczych, na łodziach, w kosiarkach traktorkach ogrodowych, w motocyklach i wielu innych urządzeniach..

OPIS PRZYCISKÓW

Instrukcja w skrócie.
Podłącz zacisk czerwony do plusa, czarny do minusa na akumulatorze.
Włącz wtyczkę ładowarki do sieci 230V.
Przyciskiem z prawej wybierz właściwy akumulator lub odsiarczanie.
Przyciskiem z lewej wybierz prąd ładowania.
Po zakończeniu ładowania odłącz przewód z sieci 230V.
Następnie odłącz zaciski czerwony i czarny.

