Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 05:58

Link do produktu: https://wodomania.pl/ponton-kolibri-model-standard-km-280-p-540.html



Ponton Kolibri model Standard KM 280

Cena	**1 650,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Kolibri KM 280**
Kod producenta	**Ponton KM 280**
Producent	**Kolibri**

Opis produktu

Ponton Kolibri

Ponton Kolibri Standard KM 280 AD PP

Seria KM: Pontony wiosłowo-motorowe - Standard

Seria **małych pontonów** wiosłowo-silnikowych, które są równie dobre do pływania z wiosłami jak i do pływania z silnikiem. **Pontony** posiadają na burtach listwy odbojowe, które poprawiają właściwości nautyczne i chronią **boki pontonu** przed ścieraniem i uszkodzeniem. Każdy ponton z tej serii może być łatwo spakowany do bagażnika wraz ze składaną podłogą. Montaż i demontaż nie trwa dłużej niż 10-15 minut.

Materiał: 5-warstwa PVC - 950 g/m2



Zwiększona średnica cylindrów (39 cm) i szerokość łodzi (148 cm), trzy szczelne przedziały, nośność do 351 kg - **ponton motorowy KOLIBRI KM-280** ma ulepszoną stabilność i zapewnia wyższy komfort i bezpieczeństwo dla dwóch pasażerów z nieporęcznym bagażem.

Zawór obejściowy do usuwania nadmiaru ciśnienia w cylindrach, ruchomych puszkach, łopatkach o ulepszonych właściwościach hydrodynamicznych i regulowanych łącznikach, dziobowe mocowanie linki kotwicznej, monolitycznymi mocowaniami pawęży - to podstawowa konfiguracja **KOLIBRI KM-280**

Zalety pontonów kolibri

Materiał użyty w **pontonach Kolibri** to 5- warstwowy wykonany ze wzmocnionego nićmi poliestrowymi PVC o gramaturze 950g/m2. Materiał jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe, słoną wodę, paliwo i kleje. Zachowuje swoje właściwości przy temperaturach od –30 do +60 w skali Celsjusza .

Szwy w **pontonie** są wykonane przy zastosowaniu metody stykowej, oraz z dodatkowym wzmacnianiem strony zewnętrznej i wewnętrznej. Do sklejania szwów stosuje się dwuskładnikowy klej poliuretanowy, który jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe, stwarza efekt tzw. "zimnego spawania"

Pawęż to prawdziwa sklejka wodoodporna dodatkowo impregnowana specjalnymi farbami a nie materiał imitujący sklejkę, jest to istotne ponieważ ta część **pontonu** ma ciągły kontakt z wodą.Na uwagę zasługuje także inne punkty jak rączki transportowe - estetyczne i rozmieszczone w najlepszych miejscach. Atutem jest również możliwość regulacji ławek a prócz tej oczywistej zalety, kolejną jest wyższy punkt osadzenia ławki. **Ponton wyposażony** jest w rolkę dziobową


Burty łodzi posiadają przegrody, które oddzielają komory. Przegrody są wykonane w kształcie stożków dla wyrównania ciśnienia we wszystkich komorach cylindra

Ponton Kolibri - Podłoga


Możliwość wyboru podłogi -



Rolowanej



Sztywnej ze sklejki łączonej specjalną taśmą



Nadmuchiwanej Air Deck (airmata)



Technologia budowy podłogi z airmaty



Ponton Kolibri - Dane techniczne	
wymiary pontonu	280x148
*wymiary kokpitu (*cm)	190x70
średnica burty (cm)	39
liczba komór	3
waga (kg).	36
ładowność (kg)	351
liczba osób	2
maks. moc silnika, (kW)	5
rozmiar paczki (cm)	100x53x33

Ponton Kolibri - Informacje dodatkowe :
Wyposażenie standardowe pontonów:
pompka nożna, zestaw naprawczy, torba transportowa, ławka , komplet wioseł,podłoga






Wszystkie modele oprócz najmniejszego T20 SE i T24 IE posiadają kategorię żeglugi C.

Jeżeli nie znalazłeś takiego pontonu jaki szukasz na stronie zadzwoń a doradzimy i zorganizujemy dla ciebie ponton zgodny z twoimi wymogami .

Pontony Kolibri Sklep Warszawa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: zielony
Podłoga: Rolowana , Sztywna podłoga (+ 130,00 zł), Pompowana Air - Deck (+ 380,00 zł)