

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 16:56

Link do produktu: <https://wodomania.pl/akumulator-zelowy-maxx-12-fm-100-100ah-12v-deep-cycle-p-1074.html>



Akumulator żelowy Maxx 12-FM-100 100Ah 12V Deep Cycle

Cena	930,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12-FM-100
Kod producenta	B0001
Producent	MAXX
Miejsce realizacji gwarancji	Autoryzowany serwis producenta

Opis produktu



Akumulator żelowy 12-FM-100 100Ah 12V

A

Akumulator żelowy 100Ah nie jest narażony na wyciek elektrolitu oraz jest bezobsługowy.

Zastąpienie cieczy żelom wpływa również na brak korozji oraz większą wytrzymałość na ekstremalne temperatury, uderzenia i wibracje.

Akumulator żelowy 100Ah jest przystosowany do cyklicznego rozładowywania i ładowania. W systemach z panelami słonecznymi konieczne jest stosowanie regulatorów ładowania prądu.

Zalety :

- technologia wykonania akumulatora **GEL DEEP CYCLE**
- zwiększona ilość głębokich cykli rozładowania-ładowania
 - żelowany elektrolit nie rozwarstwia się
 - dobrze toleruje podwyższoną temperaturę pracy
- pełny powrót ze stanu głębokiego rozładowania, nawet jeśli ponowne ładowanie baterii ma miejsce po jakimś czasie
- bardzo dobra wydajność przy długich czasach rozładowań
 - zmniejszone samorozładowanie
- do zastosowań przy niestabilnej sieci zasilającej
 - żywotność do 12 lat

Zastosowanie:

- systemy UPS, centralki
- systemy radiofoniczne (Centrale Tele i radiokomunikacyjne)
 - mobilne zastosowania
 - sprzęt medyczny
- silniki elektryczne (wózki inwalidzkie, golfowe, wózki widłowe)
 - systemy alarmowe, car audio
 - urządzenia nawigacji
- awaryjne zasilanie automatyki
 - zabawki
- narzędzia bezprzewodowe
 - kasy, drukarki fiskalne
- zasilanie w przyczepach kempingowych
- motocykle, quady, skutery, łódki, motorówki, kosiarki
- oświetlenie awaryjne, systemy solarne, elektrownie wiatrowe

Akumulator odporny na niskie i wysokie temperatury (od -20 do + 50 C).
Może pracować w dowolnej pozycji. Jest całkowicie **bezobsługowy**, ma doskonałą zdolność ładowania i mały stopień rozładowania. Konstrukcja akumulatora jest hermetyczna.

Dane techniczne:

Model	12-FM-100
Napięcie nominalne	12V
Pojemność	100Ah
Długość [mm]	330
Szerokość [mm]	171
Wysokość [mm]	214
Waga [kg]	28,5
Gwarancja	12 miesięcy praca cykliczna/ 24 miesiące praca buforowa
Pełna szczelność	Tak
Technologia wykonania	Żel

Akumulatory AGM i GEL przy pracy cyklicznej ładujemy zawsze specjalnymi ładowarkami.
Należy doładowywać akumulator po każdym użyciu. Akumulator nie może być rozładowany poniżej progów napięcia 10,5V.
Nie można przechowywać akumulator w stanie rozładowanym.