

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:25

Link do produktu: <https://wodomania.pl/akumulator-zelowy-maxx-12v-9ah-deep-cykle-p-1071.html>



## Akumulator żelowy Maxx 12V 9ah Deep Cykle

Cena	<b>110,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12-FM-9</b>
Kod producenta	<b>B0005</b>
Producent	<b>MAXX</b>
Miejsce realizacji gwarancji	<b>Autoryzowany serwis producenta</b>

### Opis produktu



#### Akumulator żelowy 12-FM-9 9Ah 12V

Akumulator żelowy 9Ah nie jest narażony na wyciek elektrolitu oraz jest bezobsługowy.

Zastąpienie cieczy żelom wpływa również na brak korozji oraz większą wytrzymałość na ekstremalne temperatury, uderzenia i wibracje.

Akumulator żelowy 9Ah jest przystosowany do cyklicznego rozładowywania i ładowania. Jest jednak narażony na spadek wydajności

przez głębokie rozładowanie. W systemach z panelami słonecznymi konieczne jest stosowanie regulatorów ładowania prądu.

Idealnie sprawdza się w centralach alarmowych / UPS.

---

Zalety :

- technologia wykonania akumulatora **GEL DEEP CYCLE**
- zwiększona ilość głębokich cykli rozładowania-ładowania
  - żelowany elektrolit nie rozwarstwia się
  - dobrze toleruje podwyższoną temperaturę pracy
- pełny powrót ze stanu głębokiego rozładowania, nawet jeśli ponowne ładowanie baterii ma miejsce po jakimś czasie
- bardzo dobra wydajność przy długich czasach rozładowań
  - zmniejszone samorozładowanie
  - do zastosowań przy niestabilnej sieci zasilającej
  - żywotność do 12 lat

Zastosowanie:

- systemy UPS, centralki
- systemy radiofoniczne (Centrale Tele i radiokumunikacyjne)
  - mobilne zastosowania
  - sprzęt medyczny
- silniki elektryczne (wózki inwalidzkie, golfowe, wózki widłowe)
  - systemy alarmowe, car audio
  - urządzenia nawigacji
- awaryjne zasilanie automatyki
  - zabawki
- narzędzia bezprzewodowe
  - kasy, drukarki fiskalne
- zasilanie w przyczepach kempingowych
- motocykle, quady, skutery, łódki, motorówki, kosiarki
- oświetlenie awaryjne, systemy solarne, elektrownie wiatrowe

---

**Akumulator** odporny na niskie i wysokie temperatury (od -20 do + 50 C).  
Może pracować w dowolnej pozycji. Jest całkowicie **bezobstługowy**, ma doskonałą zdolność ładowania i mały stopień rozładowania. Konstrukcja akumulatora jest hermetyczna.

Dane techniczne:

Model	12-FM-9
Napięcie nominalne	12V
Pojemność	9Ah
Długość [mm]	151
Szerokość [mm]	65
Wysokość [mm]	100
Waga [kg]	2,5
Gwarancja	12 miesięcy praca cykliczna/ 24 miesiące praca buforowa
Pełna szczelność	Tak
Technologia wykonania	Żel

---

**Akumulatory AGM i GEL** przy pracy cyklicznej ładujemy zawsze specjalnymi ładowarkami.  
Należy doładowywać akumulator po każdym użyciu. Akumulator nie może być rozładowany poniżej progów napięcia 10,5V.  
Nie można przechowywać akumulator w stanie rozładowanym.