

Link do produktu: <https://wodomania.pl/akumulator-zelowy-toyama-npcg-42-12v-deep-cycle-p-676.html>



## Akumulator żelowy Toyama NPCG 42 12V DEEP CYCLE

Cena	<b>490,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>NPCG42</b>
Kod producenta	<b>Toyama NPCG42</b>
Producent	<b>Toyama</b>
Miejsce realizacji gwarancji	<b>Autoryzowany serwis producenta</b>

### Opis produktu

#### Akumulator żelowy Toyama NPCG42 - 12V 42Ah GEL Deep Cycle

Seria GEL Deep Cycle NPCG - w serii tej zastosowano wysokiej gęstości materiał aktywny oraz grubsze płyty trakcyjne. Technologia ta zapewnia przedłużenie cykliczności akumulatora. Ponadto akumulatory Deep Cycle szybko odzyskują sprawność po rozładowaniu, więc doskonale sprawują się przy pracy cyklicznej, gdzie akumulator jest często głęboko eksploatowany.



---

Ilość cykli pracy akumulatorów serii NPCG przy głębokich rozładowaniach jest o około 40% wyższa niż w przypadku serii NPG!

### Zalety:

- technologia wykonania GEL DEEP CYCLE
- zwiększona ilość głębokich cykli rozładowania-ładowania
  - żelowany elektrolit nie rozwarstwa się
  - dobrze toleruje podwyższoną temperaturę pracy
- pełny powrót ze stanu głębokiego rozładowania, nawet jeśli ponowne ładowanie baterii ma miejsce po jakimś czasie
- bardzo dobra wydajność przy długich czasach rozładowań
  - zmniejszone samorozładowanie
  - do zastosowań przy niestabilnej sieci zasilającej
  - żywotność do 12 lat

### Zastosowanie:

- systemy UPS, centralki
- systemy radiofoniczne (Centrale Tele i radiokomunikacyjne)
  - mobilne zastosowania
  - sprzęt medyczny
- silniki elektryczne (wózki inwalidzkie, golfowe, wózki widłowe)
  - systemy alarmowe, car audio
  - urządzenia nawigacji
  - awaryjne zasilanie automatyki
  - zabawki
  - narzędzia bezprzewodowe
  - kasy, drukarki fiskalne
- zasilanie w przyczepach kempingowych
- motocykle, quady, skutery, łódki, motorówki, kosiarki
- oświetlenie awaryjne, systemy solarne, elektrownie wiatrowe

Akumulator odporny na niskie i wysokie temperatury (od -20 do + 50 C).  
Może pracować w dowolnej pozycji. Jest całkowicie bezobsługowy, ma doskonałą zdolność ładowania i mały stopień rozładowania. Konstrukcja akumulatora jest hermetyczna.

### Dane techniczne:

**Pojemność** - 42Ah (C20)  
**Napięcie** - 12 V  
**Długość** - 198 mm  
**Szerokość** - 166 mm  
**Wysokość** - 174 mm  
**Waga** - 14,5kg

**Akumulatory AGM i GEL przy pracy cyklicznej ładujemy zawsze specjalnymi ładowarkami !**

**Należy doładowywać akumulator po każdym użyciu. Akumulator nie może być rozładowany poniżej progów napięcia 10,5V. Nie można przechowywać akumulator w stanie rozładowanym.**