

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 17:17

Link do produktu: <https://wodomania.pl/akumulator-zelowy-victron-npcg-110-12v-p-1578.html>



Akumulator żelowy Victron NPCG 110 12V

Cena	1 369,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12-110
Kod producenta	BAT412101104
Producent	victron energy
Miejsce realizacji gwarancji	Autoryzowany serwis producenta

Opis produktu

BAT412121104 Akumulator żelowy Deep Cycle 12V/110Ah

Gama modeli GEL zapewnia najlepszą trwałość w głębokich cyklach i ogólnie dłuższą żywotność. Zastosowanie materiałów o wysokiej czystości i ołowianych siatek wapniowych zapewnia, że zarówno w przypadku produktów GEL mają one szczególnie niski poziom samorozładowania, dzięki czemu nie staną się puste przez długi czas bez ładowania. Obie serie są dostarczane z wywierconymi, płaskimi miedzianymi zaciskami M8 zapewniającymi najlepszy możliwy styk przyłączeniowy i eliminującymi potrzebę stosowania zacisków akumulatora. Akumulatory są zgodne ze specyfikacjami CE i UL w ognioodpornych pojemnikach ABS i są objęte 2-letnią światową gwarancją firmy Victron.

GEL: żywotność projektowana 12 lat



Uszczelnione akumulatory żelowe

Tutaj elektrolit jest unieruchomiony w postaci żelu. Ogólnie rzecz biorąc, akumulatory żelowe mają dłuższą żywotność i lepszą pojemność cykliczną niż akumulatory AGM

Zalety :

- technologia wykonania **GEL DEEP CYCLE**
- zwiększona ilość głębokich cykli rozładowania-ładowania
 - żelowany elektrolit nie rozwarstwia się
 - dobrze toleruje podwyższoną temperaturę pracy
- pełny powrót ze stanu głębokiego rozładowania, nawet jeśli ponowne ładowanie baterii ma miejsce po jakimś czasie
- bardzo dobra wydajność przy długich czasach rozładowań
 - zmniejszone samorozładowanie
- do zastosowań przy niestabilnej sieci zasilającej
 - żywotność do 12 lat

Zastosowanie:

- systemy UPS, centralki
- systemy radiofoniczne (Centrale Tele i radiokomunikacyjne)
 - mobilne zastosowania
 - sprzęt medyczny
- silniki elektryczne (wózki inwalidzkie, golfowe, wózki widłowe)
 - systemy alarmowe, car audio
 - urządzenia nawigacji
- awaryjne zasilanie automatyki
 - zabawki
- narzędzia bezprzewodowe
 - kasy, drukarki fiskalne
- zasilanie w przyczepach kempingowych
 - motocykle, quady, skutery, łódki, motorówki, kosiarki
- oświetlenie awaryjne, systemy solarne, elektrownie wiatrowe

Akumulator odporny na niskie i wysokie temperatury (od -20 do + 50 C).
Może pracować w dowolnej pozycji. Jest całkowicie bezobsługowy, ma doskonałą zdolność ładowania i mały stopień rozładowania. Konstrukcja akumulatora jest hermetyczna.

Dane techniczne:

Specyfikacja ogólna
Napięcie (V) 12
Ah 110
CCA 450
Typ terminala M8
Układ terminala LH+
Wymiary (wliczając terminale) dł. 330 x szer. 171 x wys. 220mm
Waga (kg) 33
Gwarancja 2 lata
Technologia akumulatora Żelowa

Akumulatory AGM i GEL przy pracy cyklicznej ładujemy zawsze specjalnymi ładowarkami.
Należy doładowywać akumulator po każdym użyciu. Akumulator nie może być rozładowany poniżej progów napięcia 10,5V.
Nie można przechowywać akumulator w stanie rozładowanym.

