

Link do produktu: <https://wodomania.pl/garmin-przetwornik-livescope-2-hd-lvs-42hd-p-2743.html>



Garmin Przetwornik LiveScope 2 HD LVS 42HD

Cena	9 200,00 zł
Cena poprzednia	9 900,00 zł
Produkt będzie dostępny od dnia:	17-07-2026
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Panoptix Livescope 42 hd
Kod producenta	010-03899-00
Kod EAN	0753759369101
Producent	Garmin

Opis produktu

Garmin Przetwornik LiveScope 2 HD LVS42HD Nowość 2026

NASZ NAJBARDZIEJ WYRAZISTY SONAR

Dzięki sonarowi LiveScope 2 HD możesz obserwować ryby i przynęty w czasie rzeczywistym w jakości HD - jak nigdy dotąd. Dzięki niesamowicie wysokiej rozdzielczości, wbudowanej stabilizacji obrazu i ulepszonemu łączeniu widoków, podgląd tego, co dzieje się pod wodą jest wyraźniejszy i ostrzejszy.

OBRAZ W JAKOŚCI ULTRA HIGH-DEFINITION Z LEPSZYM ROZRÓŻNIANIEM OBIEKTÓW

CZARNA SKRZYŃKA NIE JEST POTRZEBNA, WIĘC MONTAŻ JEST PROSTY

ZOBACZ BARDZO SZCZEGÓŁOWE OBRAZY W ZASIĘGU RZUTU, A TAKŻE OBRAZY DNA NA GŁĘBOKOŚCI NAWET 125 STÓP

PRZETWORNIK WYŁĄCZA SIĘ AUTOMATYCZNIE, GDY ZNAJDUJE SIĘ POZA WODĄ

SZERSZE STOŻKI KĄTÓW TRYBACH: PERSPEKTYWICZNYM, Z WIĄZKĄ DO PRZODU I W DÓŁ

POKOCHASZ TE FUNKCJE

NAJWYRAŹNIEJSZY OBRAZ WŚRÓD NASZYCH SONARÓW

Obserwuj ryby i przynęty z nawet o 50% większą szczegółowością i przy rozdzielczości wyższej o 20% ze zmniejszoną liczbą artefaktów i przy płynniejszym obrazie. Dodatkowo wykrywanie dna działa na głębokości wynoszącej nawet 125 stóp w wodach słodkich.

BEZ CZARNEJ SKRZYŃKI

Przetwornik LiveScope 2 HD można podłączyć bezpośrednio do kompatybilnego plotera nawigacyjnego i źródła zasilania, dzięki czemu montaż jest prosty — nie ma potrzeby stosowania czarnej skrzynki.

SZYBKIE PRZETWARZANIE

Ciesz się wysoką prędkością przetwarzania, dzięki której możesz obserwować reakcje ryb w czasie rzeczywistym i wiedzieć, kiedy zarzucić.

WBUDOWANE CZUJNIKI

Funkcja wykrywania wody automatycznie wyłącza przetwornik, gdy znajduje się poza wodą. Zanurzony w wodzie czujnik temperatury dostarcza odczyty.

ZWIĘKSZONY ZASIĘG

Szersze kąty stożka przetwornika zapewniają lepszy zasięg w trybach: perspektywicznym, z wiązką do przodu i w dół. W zestawie znajduje się regulowany uchwyt do trybu perspektywicznego.

PALETY ŻYWYCH KOLORÓW

Po połączeniu LiveScope 2 HD z kompatybilnym ploterem nawigacyjnym możesz wybierać spośród ponad 15 żywych opcji kolorystycznych, aby poprawić szczegółowość i perspektywiczną wyrazistość obrazu.

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD OBRAZEM

SZTYCA SPY POLE™

Zamontuj przetwornik na sztycy Spy Pole, aby uzyskać bezprzewodowe sterowanie sonarem niezależne od posiadanego silnika trollingowego.

SONAR ONEVÜ™

W połączeniu LiveScope 2 HD z GT360UHD możesz nałożyć na żywo obraz z sonaru na szczegółowe zdjęcia w zakresie 360 stopni w celu uzyskania całkowicie nowego widoku 3D.

TRYB Z WIĄZKĄ DO PRZODU

Sprawdź sytuację pod wodą w czasie rzeczywistym na większym obszarze.

TRYB Z WIĄZKĄ W DÓŁ

Zobacz szerszy obraz tego, co dzieje się bezpośrednio pod Twoją łodzią.

TRYB PERSPEKTYWICZNY

Zyskaj szerszy widok z góry na to,

Ogólne

Szerokość wiązki	Wiązka do przodu: 20° x 165°
Długość przewodu	Wiązka w dół, wiązka perspektywiczna: 20° x 180°
Liczba styków	5,5 m (18 stopy)
Wymiary fizyczne	7
Waga	13,3 x 13,4 x 4,8 cm (5,2" x 5,3" x 1,9")
Zakres temperatur	1,646 kg (3,62 lbs)
	Zakres temperatury roboczej: od 0°C do 40°C

Elektryczne

Moc wejściowa	10-35 V
Zużycie energii	Maks. 32 W
Bezpiecznik	7,5 A
Bezpieczny dystans dla kompasu	4"

Funkcje i dane techniczne sonaru

Obsługiwane częstotliwości	850 kHz-1600 kHz
Moc transmisji	521 W

Maksymalna głębokość
Typ echosondy
Rozróżnianie obiektów na głębokości 30,48 m
Rozróżnianie obiektów na głębokości 30 stóp
Uchwyty do trybu perspektywicznego w zestawie
Sterowanie transmisją w przypadku wykrycia wody

Zasięg wiązki do przodu i w dół: 38 m (125 stóp)
Live
32 cm (12,6")
14,5 cm (3,8")
Tak (regulowane kąty)

Połączenia

Porty Garmin Marine Network®
Podłączanie zasilania

1 złącze BlueNet (małe) z adapterem GMN1
Tak (dwuprzewodowy)

W pudełku

- Przetwornik LiveScope™ 2 LVS42HD
- Regulowany uchwyt na wał do trybu perspektywicznego do przetworników LiveScope™ 2
- Uchwyt do montażu na silniku zaburtowym
- Przewód zasilający/sięciowy z adapterem
- Adapter do mocowania przetwornika LiveScope na silniku trollingowym Force® Kraken
- Sprzęt
- Dokumentacja

Zobacz jakie urządzenia obsługują nowego Garmin LVS 42HD

[KLIKNIJ](#)