

Dane aktualne na dzień: 16-07-2026 17:37

Link do produktu: <https://wodomania.pl/garmin-przetwornik-livescope-2-lvs44-p-2746.html>



Garmin Przetwornik LiveScope™ 2 LVS44

Cena	8 900,00 zł
Cena poprzednia	9 459,00 zł
Produkt będzie dostępny od dnia:	17-08-2026
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Panoptix Livescope 42 hd
Kod producenta	010-03899-10
Producent	Garmin

Opis produktu

NIESPOTYKANY DOTĄD ZASIĘG I NAJWYRAŹNIEJSZY OBRAZ Z PRZETWORNIKA

Jeszcze nigdy nie było sonaru skanującego w czasie rzeczywistym o tak wyraźnym obrazie i tak dużym zasięgu. LiveScope 2 to wyższa rozdzielczość, wbudowana stabilizacja obrazu oraz ulepszone łączenie obrazów, dzięki czemu ryby i struktury dna są doskonale widoczne.

WYRAŹNY OBRAZ Z LEPSZYM ROZRÓŻNIANIEM OBIEKTÓW

CZARNA SKRZYŃKA NIE JEST POTRZEBNA, WIĘC MONTAŻ JEST PROSTY

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY OBRAZ W ZASIĘGU RZUTOWANIA PRZY ZASIĘGU WYKRYWANIA DNA SIĘGAJĄCYM NAWET 250 STÓP

PRZETWORNIK WYŁĄCZA SIĘ AUTOMATYCZNIE, GDY ZNAJDUJE SIĘ POZA WODĄ

SZERSZE STOŻKI KĄTÓW TRYBACH: PERSPEKTYWICZNYM, Z WIĄZKĄ DO PRZODU I W DÓŁ

POKOCHASZ TE FUNKCJE

WYRAŹNIEJSZY WIDOK

Obserwuj ryby i przynęty w czasie rzeczywistym na większym dystansie przy rozdzielczości wyższej nawet o 20% ze zmniejszoną liczbą artefaktów i przy płynniejszym obrazie. Dodatkowo wykrywanie dna działa na głębokości wynoszącej nawet 250 stóp w wodach słodkich.

BEZ CZARNEJ SKRZYŃKI

Przetwornik LiveScope 2 można podłączyć bezpośrednio do kompatybilnego plotera nawigacyjnego i źródła zasilania, dzięki czemu montaż jest prosty — nie ma potrzeby stosowania czarnej skrzynki.

SZYBKIE PRZETWARZANIE

Ciesz się wysoką prędkością przetwarzania, dzięki której możesz obserwować reakcje ryb w czasie rzeczywistym i wiedzieć, kiedy zarzucić.

WBUDOWANE CZUJNIKI

Funkcja wykrywania wody automatycznie wyłącza przetwornik, gdy znajduje się poza wodą. Zanurzony w wodzie czujnik temperatury dostarcza odczyty.

ZWIĘKSZONY ZASIĘG

Szersze kąty stożka przetwornika zapewniają lepszy zasięg w trybach: perspektywicznym, z wiązką do przodu i w dół. W zestawie znajduje się regulowany uchwyt do trybu perspektywicznego.

PALETY ŻYWYCH KOLORÓW

Po połączeniu LiveScope 2 z kompatybilnym ploterem nawigacyjnym możesz wybierać spośród ponad 15 żywych opcji kolorystycznych, aby poprawić szczegółowość i perspektywiczną wyrazistość obrazu.

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD OBRAZEM

SZTYCA SPY POLE™

Zamontuj przetwornik na sztycy Spy Pole, aby uzyskać bezprzewodowe sterowanie sonarem niezależne od posiadanego silnika trollingowego.

SONAR ONEVÜ™

W połączeniu LiveScope 2 z GT360UHD możesz nałożyć na żywo obraz z sonaru na szczegółowe zdjęcia w zakresie 360 stopni w celu uzyskania całkowicie nowego widoku 3D.

TRYB Z WIĄZKĄ DO PRZODU

Sprawdź sytuację pod wodą w czasie rzeczywistym na większym obszarze.

TRYB Z WIĄZKĄ W DÓŁ

Zobacz szerszy obraz tego, co dzieje się bezpośrednio pod Twoją łodzią.

TRYB PERSPEKTYWICZNY

Zyskaj szerszy widok z góry na to, co dzieje się pod łodzią i wokół niej.

Ogólne	
Szerokość wiązki	Wiązka do przodu: 20° x 165°
Długość przewodu	Wiązka w dół, wiązka perspektywiczna: 20° x 180°
Liczba styków	5,5 m (18 stopy)
Wymiary fizyczne	7
Waga	16 x 14,2 x 4,8 cm (6,3" x 5,6" x 1,9")
Zakres temperatur	1,790 kg (3,93 lbs)
	Zakres temperatury roboczej: od 0°C do 40°C
Elektryczne	
Moc wejściowa	10-35 V
Zużycie energii	Maks. 32 W

Bezpiecznik
Bezpieczny dystans dla kompasu

7,5 A
4"

Funkcje i dane techniczne sonaru

Obsługiwane częstotliwości	600 kHz-1050 kHz
Moc transmisji	392 W
Maksymalna głębokość	Zasięg wiązki do przodu i w dół: 76 m (250 stóp)
Typ echosondy	Live
Rozróżnianie obiektów na głębokości 30,48 m	32 cm (12,6")
Rozróżnianie obiektów na głębokości 30 stóp	9,6 cm (5,7")
Uchwyt do trybu perspektywicznego w zestawie	Tak (regulowane kąty)
Sterowanie transmisją w przypadku wykrycia wody	

Połączenia

Porty Garmin Marine Network®;#153;
Podłączanie zasilania

1 złącze BlueNet (małe) z adapterem GMN1
Tak (dwuprzewodowy)

W pudełku

- Przetwornik LiveScope™ 2 LVS44
- Regulowany uchwyt na wał do trybu perspektywicznego do przetworników LiveScope™ 2
- Uchwyt do montażu na silniku zaburtowym
- Przewód zasilający/sięciowy z adapterem
- Adapter do mocowania przetwornika LiveScope na silniku trollingowym Force® Kraken
- Sprzęt
- Dokumentacja