

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 14:37

Link do produktu: <https://wodomania.pl/jl-audio-subwoofer-m6-10-cali-250w-z-podswietleniem-led-transflective-szary-p-1246.html>



JL Audio Subwoofer M6 10-cali 250W z podświetleniem LED Transflective™ Szary

Cena	2 700,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	M6-10IB-S-GmTi-i-4
Kod producenta	93638
Producent	JL Audio

Opis produktu

JL AUDIO®
SUBWOOFER M3 250W
Podświetlenie LED Transflective™
Szara metaliczna obudowa
Maskownica Titanium Sport



Przy odpowiedniej konfiguracji systemu dodanie subwoofera pozwala na uwolnienie mniejszych głośników głównych od ciężaru odtwarzania niskich częstotliwości. Dzięki temu cały system może grać głośniej i brzmieć czyściej na wszystkich poziomach odsłuchu.

Specjalnie zaprojektowane i zbudowane do prawdziwych zastosowań morskich, głośniki niskotonowe M6 z nieskończoną przegrodą są zaprojektowane do pracy bez dedykowanej obudowy. Możliwość długiego wychylenia i wytrzymałe systemy zawieszenia pomagają uzyskać głębokie, potężne basy, które zmieniają system audio Twojej łodzi.

M6-10IB najlepiej jest używać ze wzmacniaczem o mocy w zakresie 75 W - 250 W i jest zoptymalizowany do pracy z dużą ilością powietrza za nim (co najmniej 2 stopy sześciennie / 56,6 l). Jeśli potrzebujesz subwoofera, który działa w małej, zamkniętej obudowie, wybierz zamiast tego nasz M6-10W.

Podobnie jak wszystkie głośniki morskie JL Audio, ten przetwornik jest zbudowany tak, aby wytrzymać prawdziwe morskie środowisko i zapewnić lata przyjemności słuchania.

SPECYFIKACJA

Ciągła obsługa mocy (RMS) - 250 W
Impedancja nominalna (Znom) - 4 Ω

Średnica nominalna 10,0 cala / 250 mm
Średnica całkowita (A) 10,75 cala / 273 mm
Średnica okręgu otworów na śruby (B) 9,70 cala / 247 mm
Kratka przednia Występ* (C) 1,66 cala / 42 mm
Średnica otworu montażowego (D) 8.875 cala / 225 mm
Głębokość montażu (E) 5,90 cala / 150 mm
Przesunięcie kierowcy 0,052 stopy sześcienniej / 1,47 l
Waga netto 8,70 funta/3,90 kg

