

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:03

Link do produktu: <https://wodomania.pl/jl-audio-subwoofer-m7-12-cali-600w-z-podswietleniem-led-transflective-szary-p-1249.html>



JL Audio Subwoofer M7 12-cali 600W z podświetleniem LED Transflective™ Szary

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena | 5 500,00 zł |
| Dostępność | Dostępność - 3 dni |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | M7-12IB-S-GmTi-i-4 |
| Kod producenta | 93674 |
| Producent | JL Audio |

Opis produktu

JL AUDIO®
SUBWOOFER M7 600W
Podświetlenie LED Transflective™
Szara metaliczna obudowa
Maskownica Titanium Sport



Zaprojektowany jako referencyjny standard wydajności morskich subwooferów, M7-12IB jest w stanie wytworzyć oszałamiające ilości oszałamiającego basu w zastosowaniach z nieskończoną przegrodą.

Zbudowany, aby wytrzymać rzeczywiste warunki morskie, ten M7-12IB został zaprojektowany do pracy bez dedykowanej obudowy. Posiada monstrualną 4-calową cewkę drgającą i wytrzymały system zawieszenia, który zapewni wyjątkowe liniowe wychylenie dla wysokiej mocy wyjściowej i mocy.

Oczekująca na opatentowanie technologia Transflective™ RGB LED emituje płynny efekt świetlny przez stożek głośnika niskotonowego, z możliwością wyboru kilku kolorów oświetlenia. Dodaj opcjonalny kontroler RGB, aby tworzyć tysiące wariacji kolorów. Zdecydowanie zaleca się profesjonalną instalację.

M7-12IB najlepiej jest używać ze wzmacniaczem o mocy w zakresie 200 W - 600 W i jest zoptymalizowany do pracy z dużą ilością powietrza za nim (co najmniej 3 stopy sześciennie / 84,95 l).

Podobnie jak wszystkie głośniki morskie JL Audio, ten przetwornik jest zbudowany tak, aby wytrzymać prawdziwe morskie środowisko morskie i zapewnić lata przyjemności słuchania.

SPECYFIKACJA

Ciągła obsługa mocy (RMS) - 600 W
Impedancja nominalna (Znom) - 4 Ω

Średnica nominalna 12,00 cala / 300 mm
Średnica całkowita (A) 14,00 cala / 356 mm
Średnica okręgu otworów na śruby (B) 12,813 cala / 325 mm
Kratka przednia Występ* (C) 1,48 cala / 38 mm
Średnica otworu montażowego (D) 12,0625 cala / 306 mm
Głębokość montażu (E) 7,94 cala / 202 mm
Przesunięcie kierowcy 0,148 stóp sześciennych / 4,19 l
Waga netto 25,35 funta / 11,5 kg

