

Link do produktu: <https://wodomania.pl/ladowarka-toyama-do-akumulatorow-litowych-li-ion-li-poly-20a-4s-12-6v-nowosc-p-2744.html>



Ładowarka Toyama do akumulatorów litowych li-ion li-poly 20A 4S 12,6V NOWOŚĆ

Cena	430,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Toyama TBC 20A 12V 4S
Kod EAN	590394971199
Producent	Toyama
Miejsce realizacji gwarancji	Autoryzowany Serwis Producenta

Opis produktu



Toyama TBC 20A 12V 4S

Prąd ładowania: 20A

Napięcie ładowania: 14.6V

Liczba pakietów: 4S

Typ akumulatora: LiFePO4

Nowoczesna ładowarka - prostownik do szybkiego ładowania i konserwacji akumulatorów LiFePO4 ze sterowaniem procesu ładowania mikroprocesorem.

- Stan produktu: Nowy
- Gwarancja: 24 miesiące
- EAN: 590394971199

Toyama
CHARGER
Multi stage battery charger

ŁADOWARKA AUTOMATYCZNA 20A 12V 4S DO AKUMULATORÓW LiFePO4



**BEZPIECZNE
I NIEZAWODNE**



BEZPIECZNE
ładowanie



INTELIĞENTNE
sterowanie



WYDLUŻA ŻYWIOTNOŚĆ
akumulatora



AUTOMATYCZNY
cykl ładowania



LED DISPLAY
wskazuje postęp ładowania



PROSTE PODŁĄCZENIE
łatwe i szybkie podłączenie



4S (4 ogniwa szeregowo)
LiFePO4



12V
Napięcie



20A
Maksymalny prąd
ładowania



LiFePO4
Akumulatory LiFePO4



ZABEZPIECZENIA
pełna ochrona podczas
ładowania



ZABEZPIECZENIA:



OCHRONA PRZED
PRZELADOWANIEM



OCHRONA PRZED
ZWARCIEM



OCHRONA PRZED
ODWROTNA
POLARYZACJĄ



OCHRONA PRZED
PRZEGRZANIEM



OCHRONA PRZED
PRZEPięCIEM



**INTELIĞENTNE
STEROWANIE**
automatycznie dostosowuje
parametry ładowania



**WYDLUŻA ŻYWIOTNOŚĆ
AKUMULATORA**
optymalny proces ładowania
chroni ogniwa LiFePO4



**AUTOMATYCZNY
CYKL ŁADOWANIA**
w pełni automatyczny
proces ładowania



LED DISPLAY
czytelne wskazanie
postępu ładowania



PROSTE PODŁĄCZENIE
łatwe, szybkie i bezpieczne
podłączenie

Dane techniczne

Model	TBC20/12/4S/
Wejście	100V-240VAC 50/60Hz
Wyjście	14.6V 20A
Zabezpieczenie przed przeładowaniem	Tak
Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem kłom	Tak
Zabezpieczenie przed zwarcie i iskrzeniem	Tak
Zakres napięcia pracy	14.6V
Temperatura pracy	-10-50°C
Norma IP	44
Pojemność ładowania	60-200Ah litowo-jonowe
Waga	~1.3kg
Wymiary	21x11x6cm
Chłodzenie	aktywne - wentylator

OPIS PRZYCISKÓW

Instrukcja w skrócie.

Podłącz zacisk czerwony do plusa, czarny do minusa na akumulatorze.

Włącz wtyczkę ładowarki do sieci 230V.

Przyciskiem z prawej wybierz właściwy akumulator lub odsiarczanie.

Przyciskiem z lewej wybierz prąd ładowania.

Po zakończeniu ładowania odłącz przewód z sieci 230V.

Następnie odłącz zaciski czerwony i czarny.

Przycisk wyboru

2A



8 A



12 A



Akumulator
podłączony



Ładowanie



Naładowany

Przycisk wyboru



Kwasowe



Żelowe



Odsiarczanie