Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:35

Link do produktu: https://wodomania.pl/radio-marine-jl-audio-mm50-p-1672.html



RADIO MARINE JL AUDIO MM50

Cena	**2 350,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**MM50**
Producent	**JL Audio**
Miejsce realizacji gwarancji	**Autoryzowany Serwis Producenta**

Opis produktu

RADIO MARINE JL AUDIO MM50



MediaMaster® — W pełni funkcjonalne, odporne na warunki atmosferyczne źródło morskie z kolorowym wyświetlaczem LCD

— 25 W x 4 przy 4 Ω

MediaMaster® 50 to wysokowydajne, zasilane urządzenie źródłowe z pojedynczą obudową, zaprojektowane w celu zapewnienia wyjątkowej wierności i zaawansowanych funkcji audio na łodzi, UTV i wielu innych zastosowaniach zewnętrznych.

Wyposażony w wiele opcji bezobsługowych źródeł dźwięku, MM50 zawiera cyfrowy tuner AM/FM, łączność Bluetooth®, złącze USB do napędu USB lub iPhone'a® oraz analogowe wejście AUX, a wszystko to zaprojektowane tak, aby zapewnić nieprzerwane odtwarzanie Twojego ulubione ścieżki dźwiękowe, bez względu na to, jak wyboista jest jazda. Wytrzymała, odporna na warunki pogodowe obudowa (stopień ochrony IP66) zawiera kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,8 cala z oddzielnymi motywami oświetlenia dzień/noc, zapewniającymi widoczność nawet w pełnym słońcu. W ruchu docenisz również przejrzysty, przejrzysty interfejs użytkownika z dużym tekstem i dużymi podświetlanymi elementami sterującymi.

Opcje wyjścia audio obejmują solidny, wbudowany wzmacniacz, który może zasilić głośniki 100 watami (25 W RMS x 4 przy 4 omach) przełomowego dźwięku, a także sześć kanałów audiofilskiej jakości wyjść przedwzmacniacza z dwóch niezależnych głównych stref plus dedykowana strefa subwoofera. Każda strefa ma własne elastyczne opcje audio i jest kontrolowana za pomocą konfigurowalnego głównego pokrętła głośności w celu szybkiej regulacji poziomu w locie, co daje pełną kontrolę nad poziomami głośności w różnych obszarach łodzi.

Dzięki certyfikowanej łączności NMEA-2000®, MM50 jest również idealnym partnerem Twojego wielofunkcyjnego wyświetlacza Garmin , Lowrance , Raymarine lub Simrad ! (MFD)

Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat wykonywania połączeń MediaMaster®?
Zapoznaj się z artykułem w Centrum pomocy dotyczącym kompatybilności zdalnej MediaMaster® .

Wejście Napięcie Robocze 10 – 16 V DC
Pobór prądu w trybie gotowości 100 mA
Pobór prądu roboczego 15 lat
Zalecana wartość bezpiecznika 15 lat
Pojemność zdalnego włączania 500 mA (maks.)
Zakres temperatury pracy -4 F do +158 F (-20 C do +70 C)
Wyświetlacz Rozmiar/Typ Podświetlany wyświetlacz LCD 2,8 cala / TFTinch
Rozdzielczość wyświetlacza 320×240
Kanały wyjściowe Strefy 1 i 2: Dwie pary wtyków stereofonicznych RCA (4 V RMS) Sub: Jedna para wtyków monofonicznych RCA (4 V RMS)
Strefy wyjściowe Strefy 1 i 2: Zmienna, Stała lub Wyłączona Sub: tylko dolnoprzepustowy 500 Hz
Maksymalne napięcie wyjściowe 4V RMS (zmienne), do wyboru 4V/2V/1V RMS (stałe)

Tuner
Tuner FM z RDS 87,5 MHz do 107,9 MHz (co 0,2 MHz)
Tuner AM 530 kHz do 1710 kHz (krok 10 kHz)
Ulubione 18 presetów we wszystkich tunerach
Bluetooth®
Profil A2DP v1.2, AVRCP v1.4
Podstawowa specyfikacja Wersja 2.1 + EDR
Kodek SBC
Zakres połączenia Do 35 stóp / 11 m
USB
Berło Host USB 2.0
Maksymalny prąd wyjściowy 2,1 A
Obsługiwane formaty audio MP3, WAV
Kompatybilność z Apple iPhone 5 lub nowszy (funkcja zależy od zgodnej wersji iOS)
Wysokość (H) 3,74 cala / 95 mm
Szerokość (W) 4,65 cala / 118 mm
Głębokość (D1) 2,36 cala / 60 mm
Głębokość (D2) 3.67 cala / 93mm
Wysokość otworu montażowego (A) 3,12 cala / 80 mm
Szerokość otworu montażowego (B) 3,74 cala / 95 mm